



## Liikkuvanmaalin rata, nopeasti muutettavissa 3-paikkaiseksi pistooli- tai kivääriradaksi.

- Radan ohjaus toteutettu laadukkailla ja kestävillä teollisuusautomaatio komponenteilla
  - 3-vaihe moottori (sähköliitäntä 230 VAC)
  - moottorin ohjaus logiikalla ja invertterillä
  - taulunliike hammashihnakäytöllä
- Kestävä jauhemaalattu runko
- Päädyt ja suojat 9mm valkoinen koivuvaneri
- Nopeat ja hitaat juoksut
- Neljä sekajuoksuohjelmaa
- Säädettävä viive 0, 4, 5, 6 ja 7 sekuntia
- Radan leveys 3000mm
- Nopeasti muutettavissa 3-paikkaiseksi ilmakivääri-, pistooli- tai luodikkoradaksi
  - taulun korkeus 1400mm ampumapaikkojen väli 1000mm
- Ratoja voidaan liittää yhteen useamman radan kokonaisuudeksi
- Elektrooninen taululaite Megalink 4K187 PC-based, vaihtoehtoisesti voidaan käyttää SIUS ASCOR:in valmistamaa laitetta.



### Lisävarusteet

- Valokennolähetin
- Lisätaululaitteet kivääri- ja pistooliammuntaan